

# LED Flood Light Series




## PHOTOMETRIC DATA

<p><b>50 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 39.2 DEG</p>	<p><b>200 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 42.3 DEG</p>
<p><b>20 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 111.7 DEG</p>	<p><b>150 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 41.3 DEG</p>
<p><b>10 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 158.9 DEG</p>	<p><b>100 Watts</b></p> <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (90°): 78.7 DEG</p>
<p>Floodlight 10-50 Watts</p>	<p>Floodlight 100-200 Watts</p>

# โคมไฟหลอดโลกแอลอีดี

## คุณสมบัติ

- LED Chip ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ตัวโคมผลิตจาก อลูมิเนียม
- น้ำหนักเบา
- ระบายความร้อนได้ดีกว่าโคมแบบเดิม
- ประหยัดไฟ
- ได้มาตรฐาน  มอก.1955-2551
- ความร้อนต่ำ
- มีหลายแวลูให้เลือก
- อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



LED Floodlight : 10 Watt




LED Floodlight : 100 Watt



LED Floodlight : 20 Watt



LED Floodlight : 150 Watt



LED Floodlight : 50 Watt



LED Floodlight : 200 Watt

รุ่น	แสง	แรงดันไฟฟ้า (V)	กำลังไฟฟ้า (Watts)	ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)	อุณหภูมิสี (K)	ดัชนีการแสดงผล (Ra)	ขนาด กว x ย x ส (mm.)	องศาแสง (°)	ค่าสว่าง (Lumen)
10W	วอร์ม	220-240V	10	0.95	2700-3200	75	113x85x85	120°	800
	เดย์	220-240V	10	0.95	6000-6500	75	113x85x85	120°	700
20W	วอร์ม	220-240V	20	0.95	2700-3200	75	178x137x95	120°	1,600
	เดย์	220-240V	20	0.95	6000-6500	75	178x137x95	120°	1,400
50W	วอร์ม	220-240V	50	0.95	2700-3200	75	286x236x150	120°	4,000
	เดย์	220-240V	50	0.95	6000-6500	75	286x236x150	120°	3,500
100W	วอร์ม	220-240V	100	0.95	2700-3200	75	425x325x240	120°	8,000
	เดย์	220-240V	100	0.95	6000-6500	75	425x325x240	120°	7,000
150W	วอร์ม	220-240V	150	0.95	2700-3200	75	425x325x240	120°	12,000
	เดย์	220-240V	150	0.95	6000-6500	75	425x325x240	120°	10,500
200W	วอร์ม	220-240V	200	0.95	2700-3200	75	425x485x140	120°	16,000
	เดย์	220-240V	200	0.95	6000-6500	75	425x485x140	120°	14,000